



IZOLATORI



IZOLATORI

Izolator Silent Plus verde



Grosime: 3 mm
Dimensiuni: placi 0.5 x 1 m
Ambalare: 5 mp/ bax

Izolator Silent Plus verde



Grosime: 5 mm
Dimensiuni: placi 0.5 x 1 m
Ambalare: 5 mp/ bax

Izofloor Parchet (negru/colorat)



Grosime: 3 mm
Dimensiuni: placi 0.5 x 1 m
Ambalare: 5 mp/ bax

Izofloor Parchet (negru/colorat)



Grosime: 5 mm
Dimensiuni: placi 0.5 x 1 m
Ambalare: 5 mp/ bax

Izofloor Parchet (negru/colorat)



Grosime: 6 mm
Dimensiuni: placi 0.5 x 1 m
Ambalare: 5 mp/ bax



Izofloor Parchet 10mm

Grosime: 10 mm
 Dimensiuni: placi 0.5 x 1 m
 Ambalare: 5 mp/ bax



Folie PEE

Grosime: 3 mm; 5 mm
 Dimensiuni: latime 1 m
 Ambalare: 100 mp/rola; 60 mp/rola



Folie PEE aluminizata

Grosime: 3 mm; 5 mm
 Dimensiuni: latime 1 m
 Ambalare: 100 mp/rola; 60 mp/rola



Folie PEE Macroperforata

Grosime: 3 mm
 Dimensiuni: latime 1 m
 Ambalare: 100 mp/rola



Secura Max Aquastop Smart

Grosime: 5 mm
 Dimensiuni: 1.18 x 4.70 m (placi lipite)
 Ambalare: 5,5 mp/bax
 Material : XPS-polistiren extrudat +
 folia PET + banda adeziva intre placi



Secura Extra Aquastop Smart



Grosime: 3 mm
 Dimensiuni: 1.18 x 5.10 m (placi lipite)
 Ambalare: 6 mp/bax
 Material : XPS-polistiren extrudat +
 folia PET + banda adeziva intre placi

Secura Flex Light Aquastop



Grosime: 1.6 mm
 Dimensiuni: 1.1 x 9.1 m
 Ambalare: 10 mp/rola
 Material: modified XPS + PET film

Multiprotec 1000



Grosime: 1.5 mm
 Rezistenta termica: 0.006
 Dimensiuni: rola 1 x 8 m
 Ambalare: 8 mp/rola
 Material: PU-poliuretan + minerale
 + ALU foil

Secura Thermo Aquastop Smart



Grosime: 1.6 mm
 Rezistenta termica: 0.050
 Dimensiuni: 1.18 x 5.10 m (placi lipite)
 Ambalare: 6 mp/bax
 Material: XPS-polistiren extrudat +
 folia PET + banda adeziva intre placi

Secura Thermo



Grosime: 1.6 mm
 Rezistenta termica: 0.050
 Dimensiuni: rola 1.1 x 15 m
 Ambalare: 16.5 mp/rola
 Material: XPS- polistiren extrudat



Multiprotec LVT

Grosime: 1.4 mm
 Rezistenta termica: 0.008
 Dimensiuni: rola 1 x 8.5 m
 Ambalare: 8.5 mp/rola
 Material: PU-polyurethane + minerals
 + flizelin



Secura LVT Click Smart N

Grosime: 1.5 mm
 Dimensiuni: 1.18 x 5.3 m (placi lipite)
 Ambalare: 6.25 mp/bax
 Material: Modified XPS + PET film



Multiprotec LVT Fastlay HD

Grosime: 1.8 mm
 Dimensiuni: rola 1 x 6 m
 Ambalare: 6 mp/rola
 Material: PU-polyurethane + mineral
 ingredients + flizel + adhesive layer



Izo-Floor Tape 0.05x25 m banda adeziva izolatoare

Dimensiuni: 25 x 50 mm
 Ambalare: 36 buc./bax



Izo-Floor Hydro

Grosime: 0.2 mm
 Dimensiuni: 2 x 7.5 m
 Ambalare: 15 mp/pachet
 Detalii: folie bariera de vapori



IZOLATORI

MONTAJ



Substratul se monteaza de preferat pe o sapa autonivelanta. Primul strat este cel al barierei de vapori. Aceasta trebuie "sigilata" pe capete si la imbinare cu banda adeziva izolatoare.



Se intinde apoi izolatorul ales in functie de nevoi. Imbinarea dintre placi este recomandat sa fie lipita cu banda adeziva izolatoare. La final se incepe montarea placilor.



Pardoseala laminata sau vinil se aseaza respectand instructiunile primite de la producator.

